FESTFLOOR

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

3K PLUS

Additief dat de eigenschappen van PU FEST 2K-lak verbetert



BESCHRIJVING

3K PLUS is een additief dat de mechanische eigenschappen en krasbestendigheid van de polyurethaanlak PU FEST 2K verbetert.

TECHNISCHE GEGEVENS

- Dosering: 10% ten opzichte van component A van het product PU FEST 2K
- Kleur: kleurloos
- Open tijd: 45 minuten
- Verwerkbaarheid: 12 maanden
- Applicatietemperatuur: +15°C ÷ +25°C
- Licht voetverkeer mogelijk na 24h, volledige belasting na 7 dagen.

GEBRUIKSAANWIJZING

Tijdens het mengen van de componenten van PU FEST 2K in een verhouding van 5:1 (5 gewichtsdelen component A; 1 gewichtsdeel component B) moet het bestanddeel 3K PLUS worden toegevoegd in een verhouding van 10% ten opzichte van component A, waarna 10% water ten opzichte van alle componenten moet worden toegevoegd. Bijv.: 5 kg component A + 1 kg component B (mengen) + 0,5 kg 3K PLUS (mengen) + 10% water (0,65 kg). Daarna alles gedurende ongeveer 2-3 minuten grondig mengen. Het wordt niet aanbevolen om 3K PLUS in een grotere hoeveelheid toe te voegen dan aanbevolen.

VERPAKKING

- 100 g,
- 0,5 kg.

VEILIGHEID EN GEZONDHEID

Veroorzaakt oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Veelvuldig contact kan leiden tot uitdroging en barsten van de huid. Indien medische hulp nodig is, houd de verpakking of het etiket van het product bij de hand. Buiten het bereik van kinderen houden. De verpakking goed gesloten houden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen. Bij onwel voelen een arts raadplegen. Afval afvoeren naar speciale inzamelpunten.