FESTFLOOR

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

FF Wax Care

Was voor het onderhoud van vloeren in béton ciré, voor gebruik binnenshuis.



BESCHRIJVING

FF WAX CARE is een waterbestendige was voor het onderhoud van gelakte, geoliede en/of gewaxte houten vloeren, vloeren in béton ciré en steen. De speciale formule herstelt en beschermt matte, bekrast of beschadigde vloeren.

EIGENSCHAPPEN

- beschermt en onderhoudt de lak
- vormt een hydrofobe laag
- verhoogt de slijtvastheid
- heeft geen invloed op de uitstraling van de lak

TECHNISCHE GEGEVENS

● Rendement: ongeveer 70-90 m²/L
● Kleur: kleurloos
● Applicatietemperatuur: +10°C ÷ +25°C
● Uithardingstijd: 30 minuten*
● Volledige uitharding: 12-24 h*
* Bij een temperatuur van 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.
● Houdbaarheid: 24 maanden in de originele, ongeopende verpakking. Bewaren bij een temperatuur van +10°C tot +25°C. Beschermen tegen vorst en direct zonlicht.

GEBRUIKSAANWIJZING

Voor gebruik goed schudden. Breng FF WAX CARE aan door het op het op te frissen oppervlak te vernevelen. Verdeel het product gelijkmatig met een doek. Let erop dat er geen overtollig product op het oppervlak achterblijft. Na 30 minuten, nadat het volledig droog is, polijst u het oppervlak met een zachte doek of een witte pad. Voer regelmatig onderhoud uit door een nieuwe laag FEST WAX aan te brengen. Het gebruik van ruwe en harde doeken voor het aanbrengen van de was wordt niet aanbevolen. Let op: Gebruik van FF WAX CARE op oppervlakken met een lage zuigkracht kan de gladheid verhogen, vooral in aanwezigheid van water of een hoge luchtvochtigheid. Voordat u het gebruikt, wordt aanbevolen een test uit te voeren op een klein oppervlak. Langdurige blootstelling aan temperaturen onder +10°C kan ertoe leiden dat het product indikt. Bewaar vóór gebruik bij een temperatuur boven +15°C.

VERPAKKING

- 500 ml

VEILIGHEID EN GEZONDHEID

Beschermen tegen vorst tijdens transport en opslag. Langdurige blootstelling aan temperaturen onder +10°C vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren. Indien medisch advies nodig is, houd de verpakking of het etiket van het product bij de hand. EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken. EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.