FESTFLOOR

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

FF Wax

Was voor het onderhoud van vloeren van béton ciré, voor gebruik binnenshuis.



BESCHRIJVING

FF Wax is een preparaat op basis van wassen en acrylaten dat na aanbrenging een waterdichte beschermende en onderhoudslaag vormt. Deze laag is hard, slijtvast en heeft een antislipwerking. Het product is bestemd voor gelakte oppervlakken, waaronder vloeren van béton ciré. Het is zeer geschikt als extra beschermende toplaag. Het kan met succes worden gebruikt als lakrenoveerder. Geurloos product, dampdoorlatend, bestand tegen polijsten en alcoholdesinfectie.

TECHNISCHE GEGEVENS

- Rendement: het verbruik van het preparaat is afhankelijk van het oppervlak en de applicatiemethode en bedraagt per laag gemiddeld ca. 1-3 l per 100 m²
- Kleur: melkachtig
- pH: 8,0-9,0
- Houdbaarheid: 24 maanden in de originele, ongeopende verpakking. Het product bewaren bij een temperatuur boven 15°C, beschermen tegen vorst en directe blootstelling aan zonlicht.
- Aangebracht bij temperatuur: +15°C ÷ +25°C
- Uiterlijk: satijnmat of hoogglans

GEBRUIKSAANWIJZING

Het oppervlak moet vóór het aanbrengen van het product droog zijn (vochtgehalte onder 3%) en grondig stofgezogen en gewassen. De verpakking met FF Wax goed schudden. Het preparaat is gebruiksklaar; niet verdunnen. In secties aanbrengen, met een microvezelmop, in 2-3 dunne lagen. De droogtijd tussen het aanbrengen van de lagen bedraagt minimaal 60 minuten. Extra polijsten voor meer glans kan worden uitgevoerd met een zachte pad nadat het oppervlak volledig is opgedroogd (2-3 dagen). Niet buitenshuis gebruiken – het preparaat is gevoelig voor lage temperaturen.

VERPAKKING

- 1 L

VEILIGHEID EN GEZONDHEID

De algemene ARBO-voorschriften en andere voorschriften in het veiligheidsinformatieblad van het product, op aanvraag verkrijgbaar, naleven. Het product is een niet-gevaarlijke stof, vormt geen gevaar tijdens transport, is niet ingedeeld in enige toxiciteitsklasse en vereist geen speciale voorzorgsmaatregelen voor opslag. Het preparaat is een mengsel van ingrediënten van de hoogste kwaliteit, voornamelijk: wassen, acrylaten, conserveringsmiddelen, oplosmiddel en oppervlakteactieve stoffen.