FESTFLOOR

GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DECORATIEVE COATINGS VAN BÉTON CIRÉ FESTFLOOR

De béton ciré-coatings van Festfloor vormen een decoratieve afwerking van vloeren, wanden en trappen. De applicatie gebeurt met de hand, waardoor het een uniek ambachtelijk werkstuk is. Coatings uitgevoerd met het Festfloor Life-, FestWall-, Festfloor Go!-, HydroFest- en Festfloor Titan-systeem worden gekenmerkt door verkleuringen, 'verbrandingen' en de zogenaamde wolkjes die typisch zijn voor béton ciré-coatings. Festfloor-coatings hebben een dikte van ca. 2 - 3 mm en volgen de vorm van de ondergrond (vloeren, wanden, trappen).

RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK:

- Gedurende 24 uur na het aanbrengen van de vernis niet over de afgewerkte vloer lopen (de toegang beveiligen).
- Na 24 uur vanaf het aanbrengen van de vernis is licht voetverkeer toegestaan.
- Gedurende 3 maanden na het aanbrengen van de vernis het oppervlak niet langer dan 24 uur in één keer bedekken om een goede droging van de vernis te garanderen. Afdekken kan blijvende verkleuringen veroorzaken.
- Na 14 dagen vanaf het aanbrengen van de vernis kan de coating worden gebruikt volgens zijn bestemming, echter zonder zware objecten erover te schuiven (bijv. meubels), zonder zware, harde voorwerpen met scherpe randen op de coating te laten vallen en zonder intensief gebruik van schoenen met hoge hakken.
- De gebruikswijze van Festfloor-coatings is vergelijkbaar met die van hoogwaardig parket. Vermijd tijdens gebruik het laten vallen van harde en scherpe voorwerpen op de aangebrachte coating.
- Bescherm de poten van stoelen en meubels met viltdopjes om de belasting gelijkmatig te verdelen en de vorming van deuken te beperken. Wij raden het gebruik van metalen meubelwieltjes af. Veilig zijn bijvoorbeeld rubberen wieltjes.
- De coatings moeten regelmatig worden gereinigd met FEST Cleaner, POWER-FEST, FEST Calc of milde huishoudelijke reinigingsmiddelen (vóór gebruik van een nieuw middel raden wij aan een proef uit te voeren op een minder zichtbare plaats). Gebruik geen bijtende middelen, harde schrobbers of wondersponsjes (er bestaat risico op beschadiging van de vernis).
- Laat gemorst water en andere vloeistoffen niet te lang liggen en verwijder alle vervuiling meteen, zodat deze niet in de structuur van de vernis trekken.
- Het achterlaten van water of andere gemorste vloeistoffen, zonder de mogelijkheid tot verdamping, kan de structuur van het béton ciré-oppervlak blijvend beschadigen.
- Banden en andere rubberproducten kunnen een blijvende gele aanslag op het béton ciré-oppervlak achterlaten, daarom wordt het afgeraden deze langere tijd op het afgewerkte oppervlak te laten liggen.
- Periodiek (afhankelijk van de intensiteit van het gebruik), na het wassen en drogen van de vloer, dient met een mop of katoenen doek de onderhoudswax FEST Wax of FF WAX CARE te worden aangebracht, verkrijgbaar bij de uitvoerder of de producent.
- De gegeven gebruiksaanwijzingen gelden onder de volgende omstandigheden: 22ºC en 50% luchtvochtigheid. Een lagere temperatuur en een hogere luchtvochtigheid kunnen de droogtijd van de producten verlengen.